

Rebel
ELECTRO

RB-1040

Lasapparaat MMA 10-140 A



Alle weersomstandigheden

De RB-1040 van Rebel is een lasapparaat dat maximale mobiliteit en gebruiksgemak biedt. Dankzij zijn compacte formaat past het apparaat moeiteloos in elke werkplaats, garage of schuur. Of u nu op een bouwplaats bent of een klusje thuis hebt, de RB-1040 staat altijd klaar voor actie.

Veiligheid

Veiligheid heeft bij ons de hoogste prioriteit, daarom is de RB-1040 uitgerust met thermische en overspanningsbeveiliging. Dit stelt u in staat om u volledig te concentreren op uw werk, zonder u zorgen te maken over mogelijke overbelasting. U kunt de waarden ook op elk gewenst moment eenvoudig aflezen op het LED-display.





Functioneel

De RB-1040 staat garant voor uitstekende laskwaliteit. De aanwezigheid van de Hot Start-optie verhoogt automatisch de stroom aan het begin van het lassen. Parameters worden automatisch aangepast voor stabiliteit en controle tijdens het lassen, terwijl de antistick-functie helpt voorkomen dat de elektrode aan het gelaste materiaal blijft plakken. Dit minimaliseert uitvaltijd en schade aan de elektrode.

Veelzijdig

Het compacte lasapparaat van Rebel biedt ook hoge veelzijdigheid. Het apparaat levert uitstekende lasresultaten bij gebruik van de aanbevolen zuur- en cellulose-elektroden met een maximale diameter van 3,2 mm. Dit garandeert betrouwbaarheid en efficiëntie, ongeacht uw lasvoorkeuren.



Gebruiksgemak

De Rebel RB-1040 is uitgerust met een 130 cm netsnoer dat u de vrijheid geeft om toegang te krijgen tot verschillende laspunten. De set bevat ook een 90 cm aardingsdraad om het lasapparaat en het te lassen materiaal aan te sluiten, evenals een elektrodedraad van 130 cm waarmee de elektrode correct kan worden bevestigd.



RB-1040

Lasapparaat MMA 10-140 A

Specificaties:

- Compact design
 - LED-display
 - Overspannings- en thermische beveiliging
 - Kan worden gevoed vanuit een generator van 10 kW
 - Hot-start, Antistick
 - Verplaatsing zonder belasting: tot 3.200 slagen/min.
 - Maximale elektrodediameter: 3,2 mm
 - Aanbevolen elektroden: zuur, cellulose
 - Efficiëntie: 85%
 - Inschakelduur: 20% (bij 40°C)
 - Bedradingsdiameter: 12 mm²
 - Weerstandsklasse: IP21S
 - Kabellengte: 130 cm
 - Elektrodekabel: 130 cm
 - Massakabel: 90 cm
 - Bedrijfstemperatuur: 0°C - 40°C
 - Ingangsvermogen: max. 4.1 kW
 - Stroombereik: 10-140 A
 - Ingangsspanning: 230 V (+/- 10%)
 - Ingangsstroom: max. 26,8 A
 - Onbelaste spanning: 80 V
 - Uitgangsspanning: 25,6 V
 - Meegeleverd: elektrodedraad, aardingskabel
-
- Afmeting product: 10,0 x 23,0 x 14,5 cm (BxDxH)
 - Gewicht incl. verpakking: 3,25 kg
 - EAN-code: 5901890081986
 - Verpakkingseenheid: 4 stuks